

LECA LETTKLINKER 1/5

Leca Lettklinker 1/5 er sortert Lettklinker hovedsaklig til bruk i produksjon av Leca Byggeplank, Leca piper og Leca Finblokk.



Produkter

Leca Lettklinker 1/5 er sortert Lettklinker hovedsaklig til bruk i produksjon av Leca Byggeplank, Leca piper og Leca Finblokk.

Generelt

Leca® Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotéovner, og ekspanderer ved ca. 1200°C. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

Utførelse

For ytterligere produktinformasjon eller nærmere beskrivelser av utførelse, se våre brosjyrer eller ta kontakt med oss.

Miljø og sikkerhet

Miljøanvisninger

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Tekniske spesifikasjoner

Tørr densitet: 370 kg/m³ +/- 15 %

Leveringsform

Leca Lettklinker 1/5 leveres i 1 m³ storekker eller med lastebil med inntil 90 - 100 m³ volum. Materialet kan tippes på plass og flyttes maskinelt med doser/gravemaskin.

Bruksområde

Leca Lettklinker 1/5 er sortert materiale i størrelsen 1-5 mm. Materialet brukes hovedsakelig i blokkproduksjon, til byggeplank (elementer) og i produksjon av pipeelementer. Det kan også benyttes som tilslagsmateriale i forbindelse med støping og fyllingsmateriale ved f.eks tilbakefyllinger.

Lagring

Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak