

LECA VENTI UISOLERT INNERRØR 25 CM

Uisolert innerrør 25 cm Ø18 cm til Leca Venti Pipe.

Leca Venti uisolert innerrør er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.



Produkter

Uisolert innerrør 25 cm Ø18 cm til Leca Venti Pipe.

Leca Venti uisolert innerrør er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt

Uisolert innerrør 25 cm Ø18 cm er et keramisk rør uten isolasjon som brukes under innerrør uisolert m/sotluke 50 cm Ø18 cm for å få riktig høyde på sotluke. Tilfredsstiller temperaturklasse T600.

Utførelse

Montering

Uisolert innerrør 25 cm Ø 18 cm monteres under innerrør uisolert m/sotluke 50 cm Ø 18 cm for å få riktig høyde på sotluke med ildfast masse. Sotluken i innerrøret korresponderer med sotlukedøren i ytterelementet når sokkelement brukes. For fremtidig feiling må det etableres bunn i sotluken. Bygg opp med løs Leca, sand eller lignende til litt under sotlukens nederste kant. Fyll deretter på med murmørtel. Glatt ut murmørtelen og pass på at det er noe fall fra sotlukeåpningen og innover mot bakveggen. Dette sikrer at eventuell kondens ikke renner ut av sotluken.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Innerrør uisolert 25 cm Ø18 cm til Leca Venti pipe	47704205	5200647582	stk