

LECA MAXI SOTLUKEDØR

9" sotlukedør for Leca Maxi Pipe.

Leca Maxi Sotlukedør er en del av løsningen Leca Maxi Pipe.

Se hele løsningen her.



Produkter

9" sotlukedør for Leca Maxi Pipe er en aluminium støp sotluke. Karm og dør er støpt i aluminium og det er montert en aluminiums flens som forlenger. Dette for at det skal bli tett i mellom sotlukedøren og innerrøret.

Generelt

9" sotlukedør for Leca Maxi Pipe er en aluminium støp sotluke. Karm og dør er støpt i aluminium og det er montert en aluminiums flens som forlenger. Dette for at det skal bli tett i mellom sotlukedøren og innerrøret.

Utførelse

Montering

Sett sotlukedøren på ytterelementet og merk av på ytterelementet, skjær utsparingen med vinkelsliper. På første innerrør merkes det av for sotluken, skjær av isolasjonen. Skjær utsparingen med en vinkelsliper. Sett innerrøret på plass med sotlukeåpningen på samme side som i ytterelementet. Monter sotlukedøren i ytterelementet, man kan velge slagretning når sotlukedøren monteres enten høyere eller venstre side. Slagretningen bør alltid være inn mot vegg. Bruk ildfast masse mellom aluminiums flensen og innerrøret for å få det tett mellom sotluke og innerrør. Fyll opp med løs Leca i bunnen og avrett med en betong B20 for å lage en sotlukebunn.

NB! Pass på at det blir et fall innover fra sotlukeåpningen slik at eventuelt kondensvann eller regnvann ikke renner ut av sotluken.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Sotlukedør 9» Leca	23816101	5200627238	stk