

KERAMISK INNERRØR UISOLERT - RUNDE

Keramisk innerrør uisolert runde brukes til å rehabilitere eksisterende tegl-, betong- og elementskorsteiner.



Produkter

Keramisk innerrør uisolert runde brukes til å rehabilitere eksisterende tegl-, betong- og elementskorsteiner.

Generelt

Keramisk innerrør uisolert leveres i flere dimensjoner og har en høyde på 50 cm. De keramiske innerrørene består av brent leire og chamotte-tilsetninger. Tilfredsstillende temperaturklasse T600.

Utførelse

Montering keramisk innerrør uisolert

De keramiske Innerrørene har fals og krage, falsen monteres opp. Det skal brukes rikelig med syrekitt mellom fals og krage på alle innerrørskjøter. Tørk av overskytende masse med en svamp eller ved å dra det pent ut med en hanske. Innerrør uisolert senkes ned i eksisterende skorsteiner med hjelp av vinsj fra toppen av skorsteinen. Det skal også brukes avstandsholdere på hvert tredje innerrør for at søylen skal være stabil. Montering skal utføres av sertifiserte montører. Montering skal utføres etter monteringsanvisningen for den valgte løsningen. Montering skal utføres med stabile strukturer som f. eks godkjent vinsj eller annet løfte utstyr som er i overensstemmelse med arbeidsmiljøbestemmelsen. Personer som utfører arbeidene skal benytte godkjente verneprodukter for arbeid på tak.

Tekniske spesifikasjoner

Innvendig mål	Utvendig mål	Tverrsnitt	Høyde	Vekt i kg
Ø140 mm	Ø170 mm	154 cm ²	500 mm	7,5 kg
Ø160 mm	Ø190 mm	201 cm ²	500 mm	9,3 kg
Ø180 mm	Ø210 mm	255 cm ²	500 mm	9,8 kg
Ø200 mm	Ø230 mm	314 cm ²	500 mm	10,9 kg

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Keramisk innerrør Ø14	48609453	5200672659	stk
Keramisk innerrør Ø16	48609464	5200672665	stk
Keramisk innerrør Ø18	48609472	5200672675	stk
Keramisk innerrør Ø20	48609483	5200672679	stk