

LECA® COATED

Leca® Lettklinker er et laget av naturlig leire. Leiren varmes i en roterovn og ekspanderer ved omtrent 1200 °C. Produktet er kuler av ekspandert leire med et keramisk skall og en porøs, indre struktur som gjør materialet svært lett.



Produkter

Leca Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderer ved ca. 1200 °C. Sluttproduktet blir lette, keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler.

Bruksområde

Leca® Coated er sortert i fraksjonen 8/20 mm. Produktet er overflatebehandlet slik at det er kapillærbrytende og tar ikke til seg vann. Leca® Coated benyttes som drenerende og isolerende masser i for eksempel gulv og tilbakefyllinger. Materialet kan i tillegg brukes som frost- og telesikring.

Tekniske spesifikasjoner

Varmekonduktivitet	0,11 W/mK
Densitet	Tørr densitet: 245 kg/m ³ +/- 15%
Lagring	Leca® Coated kan lagres utendørs, men noe fuktighet i materialet kan forekomme. Produktet noe høyere bulk vekt, og kan gi is i mellom kulene ved lagring i kulbakker. Bruk av gummihanser og tak er anbefalt for enkel håndtering.
Forpakning	Plastsekk, 50 liter

Kontakt Weber for bestilling, informasjon og dokumentasjon for Leca® Coated:

E-post: ordre@weber-norge.no eller teknisk@weber-norge.no

Telefon: 22 38 67 67 (07:00 – 16:00)

www.weber-norge.no