



DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) No 305/2011
and Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014

No. DoP-NO-Leca10-20 TIL Versjon 5

1. Varetypens unike identifikasjonskode / Unique identification code of the product-type:
Leca® Lettklinker 10-20 mm
2. Tilsiktet bruksområde / Intended use/s:
Lette tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasser Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout
3. Produsent / Manufacturer:
Leca Rælingen
Årnesvegen 1
N-2009 Nordby, Norway
www.leca.no
4. Autorisert representant / Authorised representative:
Ikke relevant / Not applicable
5. System av byggevarers ytelser / System/s of AVCP:
System 2+
6. Harmonisert produktstandard / Harmonised standard:
EN 13055-1:2002 and EN 13055-1:2002/AC:2004

Teknisk kontrollorgan / Notified body/ies:
No. 1111 - Kontrollrådet

7. Angitte ytelser / Declared performance/s:

Vesentlige egenskaper Essential characteristics		Ytelse Performance
Partikkel form / Particle shape		Rund / Round
Partikkelstørrelse / Particle size		8-20 mm
Løs bulkdensitet / Loose bulk density		245 kg/m ³ +/- 15 %
Andel knust material / Percentage of crushed particles		NPD
Renhet / Cleanliness		NPD
Knusemotstand / Resistance to fragmentation/ crushing		Typisk 1,5 N/mm ²
Sammensetning/innhold Composition/content	Klorider Chloride	≤ 0,02 %
	Syreløselig sulfat Acid soluble sulfate	≤ 0,01 % SO ₃
	Totalt svovel Total sulfur	≤ 0,02 % S
Volumstabilitet / Volume stability		Holdbar ifølge lang tids erfaring Durable according to long term experience
Vannoppsug / Water absorption		NPD
Radioaktiv emisjon / Emission of radioactivity		NPD
Utlekking av tungmetaller / Release of heavy metals		NPD
Utlekking av polyaromatiske hydrokarboner Release of polyaromatic carbons		NPD
Utlekking av farlige stoffer Release of other dangerous substances		NPD
Bestandighet ved frysing/tinging Durability against freeze/thaw		Holdbar ifølge lang tids erfaring Durable according to long term experience in Nordic climate
Bestandighet ved alkali-kisel reaktivitet Durability against alkali-silica reactivity		Holdbar ifølge lang tids erfaring Durable according to long term experience

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Ikke relevant/Not applicable

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av /
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hege Eizenberger
(Navn / name)

At Leca Rælingen, Norway.....
(Sted / place)

...06. March 2020.....
(Dato / date of issue)

.....
Hege G. Eizenberger
.....
(signature)



1111

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
N-2009 Nordby
Norway

16

DoP-NO-Leca10-20TIL

EN 13055-1

Leca® Lettklinker 10-20 mm

Intended use(s):

Lightweight aggregates for concrete,
mortar and grout

Bulk density: 245 kg/m³

For detailed of properties, see Declaration
of Performance (DoP)